




DDS安装指南


■ 方法一、USB方式

- 1 自行准备U盘，建议容量4GB以上
- 2 将U盘插入DDS的USB端口
- 3 看到电视显示「读取中...」，接着「载入中...」，约25秒后显示看板
- 4 拔下DDS上的U盘
- 5 插入电脑，会看到至少有以下四个资料夹，将档案个别放入其中



- 6 在「主」资料夹，用记事本打开档名为 defaultText.txt 的档案，键入跑马灯文字，一行一句话
- 7 将U盘插入DDS的USB端口，完成。


显示画面分布如下图



U盘的档案系统必须是FAT32，若不是，请先用电脑格式化成FAT32。

■ 方法二、网络方式管理

广告机的网络连线架构如下



1 连接相关设备

- (1) 请将网络线与电源插入「DDS」后方局域网与DC电源孔
- (2) 连接至「HUB集线器」
- (3) 确认电脑或笔记本电脑也连接至「HUB集线器」

2 更改电脑的网络设定

- (1) 开启视窗的控制台→网路和网际网路→网路和共用中心→变更介面卡设定→以太网路，点击右键选择内容→选择网际网路通讯协定第4版 (TCP/IPV4) 的
- (2) 将电脑更改成以下网际网络选项，IP位址：192.168.1.50，预设闸道：192.168.1.1，点击确定即可

3 登入DDS专业管理网页

- (1) 请于个人电脑或笔记本电脑开启的Internet Explorer或谷歌浏览器浏览器
- (2) 于网址列输入http://192.168.1.159:8080，点击进入
- (3) 输入帐号与密码，即可进入DDS专业管理网页

管理网页预设帐密

网址	http://192.168.1.159:8080
帐号	admin
密码	admin